

DERUSTIT Zinkreiniger 1680

(Środek do czyszczenia cynku i blach ocynkowanych DERUSTIT 1680)

Właściwości

“DERUSTIT Zinkreiniger 1680” pozwala na usunięcie organicznych zanieczyszczeń oraz produktów korozji (biała korozja). Kwaśny środek czyszczący zawiera środki powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji.

Produkt nadaje się do czyszczenia :

- ✓ ocynkowanych blach,
- ✓ ocynkowanych paneli na domy,
- ✓ hał, kanałów powietrznych, rusztowań, poręczy, słupów itp.

Zakres stosowania

Środek do czyszczenia stosować rozcieńczony dodając wody. Poziom zabrudzenia powierzchni decyduje o stopniu rozcieńczenia produktu w wodzie. Maksymalne rozcieńczenie nie może przekroczyć wartości 1:1 stosunku koncentratu i wody.

Nanosić na powierzchnię przecierając flanelą lub przy pomocy niskociśnieniowego urządzenia natryskowego. Można stosować jako kąpiel zanurzeniową.

Zaleca się, aby czas kontaktu produktu z czyszczoną powierzchnią oraz czas kontaktu z zabrudzoną powierzchnią ustalić na podstawie wstępnych prób. Uwaga! Nie można dopuścić, aby środek zaschnął na oczyszczanej powierzchni. Oczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą (zaleca się wykorzystanie urządzenia wysokociśnieniowego).

30 kg produktu pozwala na oczyszczenie 50-60 m² powierzchni.

BHP

“DERUSTIT Zinkreiniger 1680” zawiera kwasy fosforowy. Należy do tego procesu stosować gumowe rękawice i okulary ochronne. Przestrzegaj wytycznych bezpiecznej pracy i dotyczących ochron osobistych umieszczonych na etykietach na pojemniku.

Postępowanie ze ściekami

Woda zużyta do płukania po zastosowaniu “DERUSTIT Zinkreiniger 1680”, stanowi ściek podlegający neutralizacji, przed odprowadzeniem do kanalizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.