

Uniwersalny środek czyszczący DERUSTIT 1622

do czyszczenia natryskowego, zanurzeniowego lub do nanoszenia pędzlem

OPIS PRODUKTU I ZAKRES STOSOWANIA

Opis:	Wodny roztwór krzemianów, polifosforanów, niejonowych środków powierzchniowo czynnych i emulgatorów
Przeznaczenie:	Czyszczenie wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych i metali
Zastosowanie:	Powierzchnie plastikowe i metalowe
Aplikowanie:	Pędzel (kwasoodporny), urządzenie natryskowe lub kąpiel zanurzeniowa
Zalety:	Przyjazny dla środowiska, składniki ulegają biodegradacji
Dostępne opakowania:	Kanister (30 kg), beczka plastikowa (200 kg), kontener IBC (1000 kg)

INSTRUKCJE PROCESOWE

Ogólne instrukcje:	Proszę zwrócić uwagę na kartę charakterystyki i instrukcje procesowe. Czas ekspozycji i wyniki zależą od różnych czynników.
Przygotowanie	Przed użyciem rozcieńczyć wodą tak aby zawartość środka wynosiła 5-20%. Dla szczególnie zabrudzonych powierzchni można zastosować produkt nierozcieńczony.
Użycie:	Nałóż produkt równomiernie lub zanurz obrabiany przedmiot.
Czas ekspozycji:	W temperaturze od 22 do 25°C, zwykle od 15 do 30 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia. W temperaturze produktu 50°C ok. 5 minut. Zaleca się przeprowadzenie praktycznych testów z częściami próbnymi w celu określenia optymalnych parametrów.
Dalsze postępowanie:	Obrabiane elementy płukać wodą, aż popłuczyny będą miały odczyn obojętny. Uwaga: Użyj wody o twardości <10° dH, aby zminimalizować plamy po wodzie i powstawanie osadu wapiennego!

INFORMACJE O NIEBEZPIECZEŃSTWACH I ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA

Generalne instrukcje:	Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.
Klasyfikacja:	Ładunek bezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. Niesklasyfikowany.
Informacje o magazynowaniu:	Produkt należy przechowywać w zamkniętym oryginalnym pojemniku z wyłącznym dostępem dla specjalistów. Miejsce do przechowywania musi być dobrze wentylowane. Przechowywanie z uwzględnieniem krajowych i lokalnych przepisów. Unikaj ciepła i światła słonecznego. Temperatura przechowywania: 5-25°C. Okres ważności: 24 miesiące.

Producent:

Deutsche Derustit GmbH
Postfach 1106
D- 63111 Dietzenbach
Deutschland

Emil-v.-Behringstraße 4
D-63128 Dietzenbach
Deutschland

Tel.: +49 (0)6074 4903 0
Fax: +49 (0)6074 4903 33
Email: info@derustit.de
www.derustit.de

Dystrybutor:

ECM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k
ul. Szczęśliwa 38a/2,
53-418 Wrocław
www.elektropoler.com.pl

tel.: +48 71 356 59 20
biuro@elektropoler.com.pl